

# ZEUS

ゼウス テント  
TENT



モータースポーツや野外イベントに最適！  
2.5m×5mで駐車スペース1枠に収まるサイズ  
4本脚でドアの開閉も楽々のテントが遂に登場！

カラーバリエーション豊富！ 駐車スペース1台分のサイズ！！  
4本脚だからドアの開閉も楽々！！ 軽量フレームで簡単設営！



NEW PRODUCT

ゼウス テント

AQTEC  
INTERNATIONAL

# ZEIUS

## ゼウス テント

# TENT

### 製品仕様

本 体	品 番	価 格
2.5m×5m 4本脚アルミフレーム アルミ#6063	ZT-2.5×5AF4	¥48,000
天幕 ポリエステル 600D 耐水圧1.000m / m防火加工	ZT-2.5×5無地	¥19,500
	ZT-2.5×5C 4C印刷	¥29,000
横幕 幅1m×長さ5m ポリエステル 600D 耐水圧1.000m / m防火加工	ZT-SC1×5無地	¥6,800
	ZT-SC1×5C 4C印刷	¥13,600
	ZT-SC1×5T透明PVC	¥5,800
横幕 幅1m×高さ2.5m	ZT-2.5×2.5無地	¥6,800
	ZT-2.5×2 4C印刷	¥13,600
横幕 幅2.5m×高さ2.0m	ZT-SC1×2.5無地	¥4,000
	ZT-SC1×2.5C 4C印刷	¥5,800
	ZT-SC1×2.5T透明PVC	¥3,400
雨どい 0.2m×長さ5m	透明PVC	¥2,800

### メンテナンス

- 使用した後は、天幕とフレームの汚れを落とし、よく乾かしてから収納・保管して下さい。
- 天幕生地が汚れると美観を損なうだけでなく対候性・耐久性も著しく低下します。定期的にはスポンジと薄めた中性洗剤で軽く洗い洗剤が残らない様に拭き上げをしてください。(シンナーやアルコール類は生地を傷めるので絶対に使用しないでください。)
- 天幕など生地は経年経過で劣化していきます。撥水性・防水効果が低下した場合は市販の防水スプレーなどを定期的に塗布してください。また、傷や穴がある場合は、シーラー剤などで補修してください。
- 使用後のフレームにはスプレーオイルまたはシリコン等を吹きかけて乾いた布で拭いてください。(インナーレッグを重点的に!)メンテナンスを怠ると腐食・変色・カビなどの発生につながります。
- フレームのハガレや錆を見つけた場合は市販の補修用品で早急に塗装・補修をしてください。

### 保管場所

- 本製品を保管する際は、直射日光を避けて雨があたらない風通しの良い湿気が少ない場所に必ず立てて保管してください。
- 天幕を濡れたままの状態や高温多湿な所に長期保管すると色移りや癒着などをすることがあります。定期的にはメンテナンスをお願い致します。

発売元 株式会社 AQTEC INTERNATIONAL  
 〒332-0006  
 埼玉県川口市末広 1-16-30  
 TEL 048-475-8667 FAX 048-475-8668  
 URL <http://www.aqtec.co.jp>  
 E-mail : [info\\_web037@aqtec.co.jp](mailto:info_web037@aqtec.co.jp)

本カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合がございます。